

N Ø R  
F A X

Brukervennlige og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

post@norfax.no  
66 80 00 60

norfax.no

# City 90 Traffic Ø90 sykkelstall





# City 90 Traffic Ø90 sykkelstall



Sykkelskur City 90 Traffic er produsert av Team Tejbrant AB, og kjennetegnes av sin romslige størrelse, fleksibilitet og sykkelskurets buede, transparente tak med integrert belysning og midstilt bæring. Dette gjør sykkelskuret godt egnet til bruk på større terminaler, også plassert på perronger for bruk fra to sider. Det tidløse designet gjør at sykkelskuret passer inn i de fleste miljøer, der det på en diskret måte lar omgivelsene dominere gatebildet. Sykkelskuret er modulbaserte og finnes i flere utførelser, med og uten skjermvegger. Alle leskurene i serien levers med Hydros resirkulerte aluminiumsprofiler.

## Materialer

-  Aluminium  
RAL 9005 Sort
-  Polykarbonat

# Defor bør du velge City 90 Traffic Ø90 sykkelstall

IO

NORFAX



City 90 Traffic leveres i seksjoner på tre meter for plassering av fem sykkelholdere, totalt ti sykler i hver seksjon. Taket bæres av kraftige aluminiumsstolper spent fast i fundamentet.

Våre tosidige sykkelholdere plasseres slik at man får maksimal overdekning av syklene samt utnyttelse av plassen i leskuret. Det går to sykler pr. 60 cm.

Sykkelskuret er dimensjonert for å tåle vårt nordiske klima med hensyn til snø og vindlast, og er statisk beregnet i samsvar med relevante europeiske standarder.

Regnvann ledes fra den integrerte takrennen og drypper ned i fire hjørner av taket. Nedløpsrør kan også leveres som tilvalg.

Sykkelskuret er utviklet med fokus på enkelt vedlikehold. Vi har valgt materialer som er solide og enkle å holde rene, og det er enkelt å bytte ut skadete eller ødelagte komponenter. Skruer og bolter er skjult, og funksjoner som låsing av glassruter er integrert i profilene. Alt for å gjøre det vanskeligere å ødelegge produktet.

Hvert enkelt sykkelskur er utstyrt med et skilt med unikt serienummer som identifiserer leveringsordren og produktet. Dette serienummeret samt monteringsbeskrivelse og FDV-erklæring med sprengskisse av sykkelskurmodellen, gjør det enkelt å bestille reservedeler hos oss. Dette bidrar til en god totaløkonomi for våre kunder.

Vi har en aktiv miljøprofil, og at sykkelskuret hovedsakelig består av aluminium og stål er en bekreftelse på dette. Vi har også stort fokus på produktens andre komponenter, og har selvfølgelig valgt cromat-fri lakkmetode. Vi leverer LED belysning til alle våre leskur og lysvittriner, noe som reduserer strømforbruket og vedlikehold sammenlignet med konvensjonelle lysrør til mindre enn halvparten.

Belysningen er plassert slik at den ikke vil sjenere forbigående bilister (Iht. krav i Statens vegvesens veileder).

All kabling er i beskyttende slanger og er skjult inne i aluminiumsprofilene. Belysningen og andre elektriske komponenter kobles til i «teknikkåret» som er montert i hjørne av sykkelskuret over hull i fundamentet for inntak av to kabler ø30mm. Teknikkråret inneholder som standard DIN-skinner komplett med sikring / personvern bryter ATM-terminaler for tilkobling maks 16mm<sup>2</sup> kabel. Det kan også kobles til USB-ladepunkter for telefonlading, samt automatisk belysningsstyring ved faststrøminntak.

Byggesystemet til City 90 Traffic er utviklet gjennom en årrekke, og vi har i dag mer enn 400 forskjellige aluminiumsprofiler. Dette betyr at vi har stor fleksibilitet og nesten uendelige

City 90 Traffic Ø90 sykkelstall

IO  
NORFAX



## Standard tilbehør til City 90 Traffic Ø90 sykkelstall (1 modul)




Belysning LED C90 Traffic (1 modul)

Art.nr 1302 633




Sykkelpullert C-90 900 mm med fotplate. Varmgalv. stål

Art.nr 1302 262



Fundamentbjelke City 90 Traffic, 5 sykkelholdere

Art.nr 1306 010



Fundamentbjelke sykkelstall C90 Traffic Ø90 cc 2060, pr stolpepar.  
2580 x 550 x 200mm, 710 kg.

Art.nr 1306 038

