



Gunnar Randers Vei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org.nr.
975 958 647

norfax.no

FDV SAFE-X Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

Generelt

Med SAFE-X maksimerer lagringsplassen ved å tilby dobbelt så mye kapasitet. To-nivås stativet, SAFE-X, er designet for optimal utnyttelse av plassen. Stativet lar syklene sikres trygt til rammen på begge nivåer, og kan trekkes ut enten manuelt eller med en gassfjær løsning.

Materialer:

Sykelstativet, laget av solid varmgalvanisert stål.

Generell info:

Sykelstativet krever i utgangspunktet minimalt vedlikehold under normal drift og miljøpåvirkning. men for å beholde den optimale bruksverdi anbefales regelmessig rengjøring. Når sykkelstativet rengjøres er det viktig at hele området rengjøres samtidig - og helst med samme rengjøringsmiddel.

Vask:

Bemerk at alkaliske vaskemidler må unngås. Bruk bare milde vaskemidler med PH-verdi ca. fem for best resultat og lengst mulig levetid på produktet.

Smuss kan lett fjernes med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann. Overflaten skylles så med vann. Fjern alle belegg med algefjerningsmidler med etterfølgende vask som beskrevet ovenfor. Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperaturer over +25 ° C°.

Olje:

Fersk olje suges opp med papir, sagflis eller klut. Oljeflekker som har trukket ned i belegget vaskes bort med skurepulver og varmt vann. Ulike typer avfetting er også bra. Oljen skader ikke belegget.

Snørydding:

Sykelstativet tåler å stå ute og er beregnet til å tåle normalt snøfall i Norge og Sverige.

Men av komforthensyn bør stativet kostes ren i sammenheng med bruk.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no